

FESTO

73726 Esslingen

Phone:

+49/711/347-0

www.festo.com

Дроссель с обратным клапаном
Strybackventil

1108a

760318





Примечание / Information


- ru** Дроссель с обратным клапаном GRLSA служит для регулировки объема пропускаемого сжатого воздуха (направление потока 2 → 1). Монтаж и ввод в эксплуатацию осуществляется только высококвалифицированным персоналом.
- sv** Strybackventil GRLSA-... fungerar som steglös inställning av flödesmängden av tryckluft (flödesriktning 2 → 1). Montering och idrifttagning får endast utföras av auktoriserad fackkunnig personal.

Процедура регулировки / Inställning

Ступенчатая/Steg:




Бесступенчатая/
Steglös:



1/8", 100% qnN:

250 л/мин. ±20% / 250 l/min ±20%

1




2

1/4", 100% qnN:

450 л/мин. ±20% / 450 l/min ±20%

1



2

Технические характеристики / Tekniska data

Рабочее давление / Arbetstryck	0,2 ... 10 бар (bar)
Температура хранения / Förvaringstemperatur	-10 ... +40 °C
Температура среды / Mediumtemperatur	-10 ... +60 °C
Окружающая температура / Omgivningstemperatur	-10 ... +60 °C